

SELF管理テーブルの説明

テーブル名	sys_user
テーブル説明	ユーザー情報を管理するテーブルです。
カラム名	説明
user_id	ユーザーID
user_name	ユーザー名
admin_flag	システム管理者の場合"1"が設定されます。
developer_flag	アプリ開発者の場合"1"が設定されます。
db_admin_flag	データベース管理者の場合"1"が設定されます。
celf_user_flag	SELFアプリ利用者の場合"1"が設定されます。
web_user_flag	Webアプリ利用者の場合"1"が設定されます。
ai_user_flag	AI利用者の場合"1"が設定されます。
account_lock_flag	アカウントが一時停止中の場合"1"が設定されます。
private_developer_flag	自分以外にアプリを公開できない場合"1"が設定されます。
two_fa_exclusion_flag	2要素認証を対象外とする場合"1"が設定されます。
version	ユーザー情報を変更した際に1加算されます。

テーブル名	sys_group
テーブル説明	グループ情報を管理するテーブルです。
カラム名	説明
group_id	グループID
group_name	グループ名
version	グループ情報を変更した際に1加算されます。

テーブル名	sys_operation_log
テーブル説明	操作ログを保管するテーブルです。
カラム名	説明
op_date	処理日時
company_id	企業ID（オンプレ版の場合、空白）
user_id	処理ユーザID
op_category	処理区分（※）
op_result	処理が成功の場合"SUCCESS"、失敗の場合"FAILUER"が設定されます（ログインのみ）
app_id	アプリID
app_name	アプリ名
ip_address	アクセス元グローバルIPアドレス
mac_address	※この項目には何も設定されません
device_unique_id	アクセス元端末ID
additional_info	追加情報がある場合、設定されます。

（※）処理区分に設定される値の種類は以下の通りです。

値	説明
LOGIN	ログイン
LOGOUT	ログアウト
LAUNCH_APP	アプリ起動
EXEC_ACTION_SET	アクションセット実行